

Corhydro


Depósito de ACS

Máximo ahorro y durabilidad. La combinación perfecta.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	CORHYDRO 500 L		CORHYDRO 750 L		CORHYDRO 900 L		CORHYDRO 1000 L		CORHYDRO 1500 L		CORHYDRO 2000 L		CORHYDRO 2500 L		CORHYDRO 3000 L		CORHYDRO 3000 L TB	
	650008	650009	650010	650000	650011	650038	650012	650002	650003	650013	650004	650014	650005	650006	650007	650008	650009	650010
MEDIDAS																		
Ø DN (mm)	650	790	790	790	1000	1000	1250	1250	1250	1500	1250	1500	1250	1500	1250	1500	1250	1500
Conexión externa inter (A) (mm)	320	350	350	350	425	425	491	491	491	558	491	558	491	558	491	558	491	558
Conexión impulsión inter (B) (mm)	720	700	700	765	835	700	855	777	901	976	983	1076	1018	1076	983	1076	1018	1076
C (mm)	420	450	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Boca de hombre (S)	--	--	780	780	733	733	799	799	799	866	799	866	799	866	799	866	799	866
Conexión agua fría (D) (mm)	200	200	200	200	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Conexión recirculación (E) (mm)	920	937	1078	1200	815	1077	818	1036	1216	923	1428	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033
Sondata y term. (1)	H 1/2"	H 1/2"	M 1 1/2"	M 1 1/2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"
Entrada y salida de red primaria (2)	M 1 1/2"	M 1 1/2"	M 1 1/2"	M 1 1/2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"
AF/ACS/recirculación (3)	M 1 1/2"	M 1 1/2"	M 1 1/2"	M 1 1/2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"	M 2"
Vaciado (4)	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"	H 2"
Altura (mm)	1900	1935	2215	2460	1690	2215	1695	2130	2490	1906	2915	2126	2126	2126	2126	2126	2126	2126
Con patas	1985	2020	2300	2545	1775	2300	1780	2215	2575	1991	3000	2211	2211	2211	2211	2211	2211	2211
Archo de paso	680	800	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Boca de hombre	--	--	880	880	1045	1045	1260	1260	1260	1500	1260	1500	1260	1500	1260	1500	1260	1500
Brida	82	122	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Peso (kg)	--	--	172	185	215	264	322	390	445	500	508	545	508	545	508	545	508	545
Boca de hombre	--	--	172	185	215	264	322	390	445	500	508	545	508	545	508	545	508	545



Corhydro 500 a 750



Corhydro 900 a 3000 TB



Las reducidas dimensiones de anchura de los modelos Corhydro de 900 L permiten instalarlos en salas con puertas de medidas estándar.

Una instalación de Agua Caliente Sanitaria es siempre exigente con la calidad de los depósitos siendo la fiabilidad el factor determinante. La gama Corhydro, con un revestimiento vitrificado monocapa de alta calidad y protección catódica de serie, es ideal para este tipo de soluciones.

DURABILIDAD

- Cuba de acero al carbono con revestimiento vitrificado, elaborado en base a la Norma DIN 4753
- Calidad contrastada de la cuba vitrificada gracias al recubrimiento SECUR'émal
- Óptimo comportamiento frente a aguas agresivas

AHORRO ENERGÉTICO

- Mejor eficiencia de la instalación que permite reducir las emisiones de CO₂
- Equipados con fundas de PVC y aislamiento en poliuretano flexible de 100 mm de grosor

GARANTÍA

- 5 años de garantía anticorrosión

CONFORT

- Amplia gama de volúmenes que van desde los 500 hasta los 3.000 litros

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Talla Baja para espacios reducidos con una altura total del modelo de 3000 L TB que no supera los 2.210 mm incluyendo las patas
- Temperatura máxima de servicio 95°C
- Presión máxima de servicio de 8 bar