

Aéromax Split

Bomba de calor de ACS split



Aéromax Split es la última evolución en aerotermia. Su formato split permite alejar hasta 20 metros la unidad exterior gracias a su compresor Inverter. Además, 15 de estos metros pueden ser en altura, lo que permite su instalación en cubiertas o terrazas. Así se garantiza el silencio en el interior de la vivienda y a su vez se preserva la estética de las fachadas.



Características técnicas

Modelo	AÉROMAX SPLIT 150	AÉROMAX SPLIT 200	AÉROMAX SPLIT 270	Alimentación eléctrica	AÉROMAX SPLIT 150	AÉROMAX SPLIT 200	AÉROMAX SPLIT 270
Código	602118	602119	602120	Tensión / frecuencia	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Capacidad (L)	150	200	270	Pot. absorbida bomba de calor (W)	1450	1450	1450
ERP (F → A)*	A+	A+	A+	Pot. apoyo eléctrico (W)	1800	1800	1800
Perfil	L	L	XL	Pot. máxima absorbida (W)	3250	3250	3250
Instalación	Mural	Mural	Suelo	Conectividad Cozytouch	Sí	Sí	Sí

Bomba de calor

Rango de funcionamiento	-15 °C a 37 °C	-15 °C a 37 °C	-15 °C a 37 °C
SCOP a 2 °C**	2,32	2,38	2,62
SCOP a 7 °C**	3,09	3,07	3,37
SCOP a 14 °C**	3,75	3,77	4,18
Refrigerante	R32		
Longitud mín. de tubería	5 m		
Longitud máx. sin carga adicional	15 m		
Longitud máx. con carga adicional	20 m		
Desnivel máx.	15 m		
Potencia acústica [dB(A)]	50		

Depósito de ACS

Índice de protección	ACI Hybrid		
Tipo de resistencia	Acero inoxidable		
Temperatura del agua	50 °C a 55 °C		
Tiempo calentamiento (10 °C a 55 °C)	2 h 22 m	2 h 59 m	3 h 46 m
Volumen de ACS a 40° en 8 h (L)	234	303	416

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.
**Test realizado conforme a la normativa EN 16147.

Medidas

	Código	Capacidad (L)	Conexiones frigoríficas	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
				A	B	C	
AÉROMAX SPLIT 150	602118	150	3/8" 1/4"	1177	567	586	53
AÉROMAX SPLIT 200	602119	200	3/8" 1/4"	1497	567	586	63
AÉROMAX SPLIT 270	602120	270	3/8" 1/4"	1586	617	651	73

Durabilidad

- Sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid
- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida

Ahorro energético

- Compresor Inverter que modula el consumo eléctrico en función de la temperatura exterior
- 4 modos de regulación inteligente: Eco+, Manual, Turbo y Ausencia
- Información de consumo disponible para el usuario

Garantía comercial


- 5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total
- Puesta en marcha básica incluida

Confort

- Panel de control fácil e intuitivo
- Conectividad vía WiFi de serie sin necesidad de accesorios adicionales

Facilidad de instalación

- Formato split, permite instalar el evaporador en el exterior con una distancia máxima de 20 metros, de los cuales 15 pueden ser en desnivel



Aéromax Split permite una distancia frigorífica de 20 m en total con 15 m de desnivel.



CONTROL A DISTANCIA VÍA COZYTOUCH APP
Cozytouch App es gratuita y se puede descargar a través de Apple Store o Google Play. (más información, pág. 14)