

E-tech W

Caldera mural eléctrica solo calefacción con posibilidad de producción de ACS



Las calderas eléctricas E-tech W son la opción ideal cuando se requiere una instalación sumamente sencilla y con poco mantenimiento. Todo ello manteniendo el confort de la calefacción por agua.

Durabilidad

- Cuerpo de caldera fabricado en acero
- Resistencias desmontables de acero inoxidable Incoloy 800

Producción ACS

- Posibilidad de incorporar integrado en la caldera el kit de producción de ACS instantáneo o el kit de calentamiento de interacumulador a distancia

Garantía comercial

- 5 años de garantía en el cuerpo de calefacción y 3 años de garantía total con puesta en marcha incluida

Confort

- Funcionamiento silencioso
- 2 etapas de modulación en función de la demanda de calefacción

Fácil instalación

- Conectado directamente a red
- Ni chimenea, ni ventilación, ni alimentación de combustible



(D → A⁺⁺⁺)*



EN EL CUERPO DE CALEFACCIÓN CON PUESTA EN MARCHA INCLUIDA

Características técnicas

		E-TECH W 09 MONO	E-TECH W 15 MONO V15	E-TECH W 15 TRI V15	E-TECH W 22 TRI V15	E-TECH W 28 TRI V15	E-TECH W 36 TRI	
Características circuito primario	Código	786831	786832	786826	786827	786829	786830	
	Potencia eléctrica	kW	2,8 / 8,4	4,8 / 14,4	7,2 / 14,4	7,2 / 21,6	14,4 / 28,8	18,0 / 36,0
	Potencia resistencia eléctrica	kW	1,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3
Características eléctricas	Número de resistencias calefactora		3 x 2	3 x 2	3 x 2	5 x 2	6 x 2	6 x 2
	Voltaje		230	230	3 x 400 (+N)	3 x 400 (+N)	3 x 400 (+N)	3 x 400 (+N)
	Frecuencia	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
	Proteccion IP		43	43	43	43	43	43
	Requisitos suministro eléctrico	A	36	63	21	32	42	52
Características técnicas	Capacidad total	L	13	13	13	13	13	13
	Capacidad vaso de expansión		10	10	10	10	10	10
	Temperatura máxima de trabajo	°C	85	85	85	85	85	85
	Presión máxima de trabajo	bar	3	3	3	3	3	3
	Conexiones de calefacción		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Peso en vacío	Kg	45	45	45	45	45	45
ERP	Eficiencia energética estacional de calefacción	%	37	37	37	37	37	37
	Clase de eficiencia energética en calefacción		D	D	D	D	D	D
	Nivel de potencia acústica LWA en interiores	dB	15	15	15	15	15	15

*Clase energética del producto en una escala de D a A⁺⁺⁺.

Accesorios E-Tech W

Denominación	Código
Kit E-Tech W ACS instantáneo*	784373
Kit E-Tech W segundo circuito para interacumulador	750238
Termostato ambiente RC40	950003

*No válido para el modelo E-tech W 09.

Rendimiento de ACS con el kit instantáneo

Modelo	A 25 °C (L/min)	A 35 °C (L/min)
E-TECH W 15	8,28	7,1
E-TECH W 22	12	8,8
E-TECH W 28	16,5	12
E-TECH W 36	20	14,7

